

FF - FRESA FONDALI PER BRACCI DECESPUGLIATORI E BRACCI ESCAVATORI

Fresa fondali per la pulizia di fondali di fossi, canali, e corsi d'acqua dove si necessita di trinciare, asportare, e fresare il fondo in modo da eliminare completamente le erbe acquatiche e soprattutto effettuare una pulizia del fondale dai sedimenti e fango.

DOTAZIONE DI SERIE:

Piastra grezza per costruzione sella di attacco al braccio decespugliatore, motore orbitale da 250 cc. Sistema flottante con grosse molle antiurto che permettono alla fresa di seguire le asperità del fondale senza sollecitare in modo anomalo la struttura della macchina principale.

Frese di taglio con coltelli fissi a 45° molto robusti in acciaio speciale. Motore idraulico ad ingranaggi reversibile, trasmissione a coppia conica con forza trasmissibile di 70 HP.
Guarnizioni di tenuta, bloccate su speciali boccole in acciaio.

Modello	Codice	Lavoro cm.	Peso kg.	Olio lt/min.	Pressione bar
FF 125	710125	Variabile da 75 a 125	195	60 - 70	180 - 190

NOTE:

Le testate vengono fornite solo con la piastra grezza imbullonata

I tubi idraulici non sono compresi

Si consiglia il montaggio su decespugliatori con impianto idraulico dotato di raffreddamento

Lavorare sempre nel senso opposto alla direzione della corrente.

