

TPCT - TESTATE TRINCIANTI - BRACCI DECESPUGLIATORI

Testata trinciante per erbe, arbusti, folta vegetazione, SERIE PESANTE adatta per lavori particolarmente gravosi, applicabile a qualsiasi braccio decespugliatore di tipo PROFESSIONALE, Diametro max di taglio cm.8.

DOTAZIONE DI SERIE:

Piastra grezza per costruzione sella di attacco, rotore con coltelli tipo F, trasmissione a cinghie trapezoidali XPB (nr.5), doppio telaio con contro coltello, motore idraulico a pistoni da 47 cc., rullo appoggio da diam.170 mm. regolabile in altezza, fiancate rinforzate.

Modello	Codice	Lavoro cm.	Ingombro cm.	Peso kg.	Olio lt/min.	Pressione bar	Coltelli nr.
TPCT 130	540130	125	150	370	100 - 110	230-250	40
TPCT 160	540160	160	185	415	100 - 110	230-250	32

NOTE:

Le testate vengono fornite solo con la piastra grezza imbullonata

I tubi idraulici non sono compresi

Il motore a pistoni, reversibile, necessita di un tubo di drenaggio da 1/2"

OPTIONALS

Motore a pistoni da 56 cc.

UTENSILI DA TAGLIO:



Mazza pesante per sarmenti, cespugli, canne, arbusti
Diam.max 8 cm.
Cod.ZP 00002
Rotore G - di serie -



Coltelli per erbe, canne, cespugli.
Diam.max 6 cm.
Cod.ZP 293020
Rotore F - opzionale -

