

DHAS BRACCI DECESPUGLIATORI - CON TERMINALE TELESCOPICO -

Braccio decespugliatore medio-pesante, per usi in azienda agricola e su strade, con testata trinciante da mt.1.05, a coltelli polivalenti, per taglio erbe e arbusti fino ad un diametro di 5 cm. con secondo braccio avente terminale telescopico

DOTAZIONE DI SERIE:

Attacco a tre punti di 2° Categoria, cardano, terzi punti e perni di collegamento al trattore, ammortizzatore idraulico sul cilindro di apertura macchina, con valvola antiurto.

Comandi a leve con cavi flessibili, rullo livellatore regolabile in altezza diam.140, rotore trinciante con coltelli polivalenti tipo A, impianto idraulico con pompa e motore ad ingranaggi. Impianto idraulico con pompa doppia a ingranaggi e motore reversibile ad ingranaggi. **Potenza di taglio 48 HP**

Modello	Codice	Lavoro cm.	Sfilata idraulica cm.	Ingombro cm.	Peso kg.	Trattore CV	Rotore g/1"	Testata + Rotore mod.
DHAS 600	23060	620	90	195	950	70-80	2700	TNA 100+A
DHAS 700	23070	720	110	195	1060	80-100	2700	TNA 100+A
DHAS 800	23080	820	130	195	1190	110-120	2700	TNA 100+A

NOTE:

La testata TNA porta di serie il coltello polivalente tipo A, ma sono anche disponibili i rotori tipo B e C. (senza variazione di prezzo)




OPTIONALS:

Scambiatore di calore

Luci posteriori di ingombro
Testata cm.120, (TNA)

Pompa e motore in ghisa

Comandi elettroidraulici con joystick

	Coltelli polivalenti per erbe e cespugli. Diam.max 3 cm. Cod.ZP 293016 Rotore A - di serie -		Coltelli a Y per erbe, cespugli ed erbusti. Diam.max 4 cm. Cod.ZP 293003 Rotore B - opzionale
	Coltelli a spatola per erbe, cespugli, arbusti e legna. Diam.max 5 cm. Cod. ZP137001 Rotore C - opzionale		

