

# I PRODOTTI

## GRUPPO E - TRINCIATRICI FORESTALI PER ESCAVATORI

### TFM - TESTATA TRINCIANTI FORESTALE PER MIDI ESCAVATORI

Testata trinciante forestale per arbusti, folta vegetazione e piccole piante, applicabile a escavatori con pesi da 120 q.li fino a 180 q.li e con potenze fino a 130 HP.

Diametro max di taglio cm.25.

#### DOTAZIONE DI SERIE:

Piastra grezza per costruzione sella di attacco, rotore con mazze a scomparsa, tubi idraulici da mt.2.00 di lunghezza.

Motore idraulico a pistoni da cc.56. sportello apribile idraulico, slitte di appoggio, trasmissione a cinghie trapezoidali XPB, struttura robusta in acciaio ad alto limite di snervamento, cassa interna rivestita interamente in acciaio HARDOX 400.

Modello	Codice	Lavoro cm.	Ingombro cm.	Peso kg.	Escavatore	Olio lt/min.	Pressione bar	Mazze nr.
TFM 100	660100	105	125	860	10.0 - 12.0	115-120	230-250	16
TFM 130	660130	130	150	940	12.0 - 15.0	115-120	230-250	20

#### NOTE:

Per l'azionamento del cilindro idraulico servono due prese idrauliche da 3/8"

La serie TFM ha in la possibilità di installare una coppia di slitte di appoggio che portano il taglio delle mazze da circa 1 cm. da terra a 8-9 cm. Sono consigliate per lavori dove vi è una forte presenza di pietre e massi sporgenti soprattutto in montagna

#### OPTIONALS

Attacco a misura con perni in acciaio

Motore a pistoni da 64 cc.

Mazze a doppio tagliente

Mazze mono tagliente con riporto al tungsteno

#### UTENSILI DA TAGLIO:

	Mazza forgiata e bonificata mono tagliente Cod.ZP 10280 Rotore HD - di serie -		Mazza forgiata e bonificata doppio tagliente Cod.ZP 10280 REV opzionale	
	Mazza forgiata e bonificata mono tagliente Cod.ZP 10280MD opzionale			