

DHL

TRINCIATRICE LATERALE E POSTERIORE

USO PROFESSIONALE



690 - 910 Kg 	70 - 130 CV 	4 - 5
------------------	-----------------	-----------

Trinciatrice professionale, posteriore e laterale, Rotore con coltelli o martelli, per erba, cespugli, rami fino a 8 cm. Ideale per agricoltori, imprese agricole, manutentori di opere pubbliche, consorzi, adatta alla manutenzione di argini, canali stradali, terreni incolti, aree verdi in genere. Potenza del trattore richiesta: da 70 a 130 CV.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

Attacco a tre punti, cat. II. - 170mm. Rullo posteriore regolabile - Scatola ingranaggi esterna per PTO 540 RPM. Rotore con coltelli o martelli. Albero cardano gr.6, 1 "-3/8" Z6. Valvola antiurto sul cilindro posizionamento laterale.

Informazioni tecniche

Modello	Codice	Larghezza di taglio cm. 	Ingombro totale cm. 	Peso kg. 	CV Trattore 	Nr. Cinghie
DHL 160	11016	160	205	690	70-80	4
DHL 190	11019	190	240	790	80-100	5
DHL 220	11022	220	260	910	100-130	5

Utensili

	Coltelli per erba, cespugli, canne, dimensione massima 6 cm. Cod. ZP293020 - Rotore F 	Coltelli	Mazza pesante per erba, cespugli, canne, diametro massimo 8 cm. Cod. ZP00002 - Rotore G 	Mazze nr.
DHL 160		48 - 12		12
DHL 190		64 - 16		16
DHL 220		80 - 20		20

Optional

Cardano doppio giunto omocinetico gr.6 (maggiorazione)