



LINEA AGRICOLA

# TE/CP

## TESTATA TRINCIANTE PER ERBA, CESPUGLI E RAMI

PER MIDI ESCAVATORI



8.0 - 15.0 Ton	85 - 100 lt/min	Ø max 8 cm
----------------	-----------------	------------

Testata Trinciante (semi-forestry) per erba, rami, cespugli e piccoli alberi, adattabili a Midi-escavatori con pesi da 8,0 a 15,0 t. e con potenza fino a 130 CV. Max. diametro di lavoro 8 cm.

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

Piastra in acciaio, non verniciata, per costruire la sella di attacco per escavatore. **Motore a pistoni idraulico 45 cc.** Dotato di trasmissione a cinghie al rotore. Tipo Rotore F. Robusto doppio telaio realizzato in acciaio di alta qualità (SS355-DOMEX 700). Rullo regolabile posteriore da 140 mm. Tubi con lunghezza di 2,0 m. Cinghie tipo SPBX (4) Valvola OSMA 3F - antishock - anticavitazione - lim. portata.

### Informazioni tecniche

Modello	Codice	Larghezza di taglio cm.	Ingombro totale cm.	Peso kg.	Peso escavatore Ton.	Portata lt/min	Pressione bar
TE/CP 120	64125						
TE/CP 160	64160	125	145	490	8.0 - 12.0	85 - 100	230 - 250
		160	185	630	10.0 - 15.0	85 - 100	230 - 250

### Utensili

	Mazze pesanti per cespugli, rovi, rami e piccoli alberi Diam. max 8 cm. Cod. ZP 00002 Rotore G 10 -12 pcs		Coltelli per erba, cespugli e rami max diam 6 cm Cod. ZP 293020 Rotore F 10 - 12 kit (x4)
--	---	--	--

### Optional

Attacco flottante	Valvola regolatrice di flusso prioritaria 3/4"	Sella di attacco al braccio escavatore	Motore idraulico senza drenaggio
-------------------	--	--	----------------------------------