



LINEA FORESTALE

TFM-Q

TESTATA TRINCIANTE
FORESTALE PER
ESCAVATORI



Testata Trinciante, serie forestale pesante, per rami e alberi, adatta ad escavatori con pesi da 14,0 ton fino a 20,0 ton. e con potenza fino a 150 CV. - Max. diametro di lavoro cm. 30.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

Piastra in acciaio, non verniciata, per costruire la sella di attacco per escavatore. Motore a pistoni di 64 cc. Tubi flessibili da mt. 2.50 di lunghezza. Trasmissione Cinghie con tipo XPB. Sportello frontale con sistema di apertura idraulico. Robusto doppio telaio realizzato in acciaio di alta qualità (SS355-DOMEX 700) e con un telaio interno in acciaio rivestito in HARDOX 400. Rotore a utensili fissi tipo Q. Valvola OSMA 3F - antishock - anticavitazione - lim. portata.

Informazioni tecniche

Modello	Codice	Larghezza di taglio cm.	Ingombro totale cm.	Peso kg.	Peso escavatore Ton.	Portata lt/min	Pressione bar	Utensili nr.
TFM-Q 100	680100	105	125	950	14.0 - 16.0	120-130	270-300	22
TFM-Q 130	680130	130	150	1020	15.0 - 20.0	120-130	270-300	26
TFM-Q 160	680160	160	180	1120	15.0 - 20.0	120-130	270-300	30

Utensili

Utensile fisso con riporti al tungsteno
Cod. Q - Rotore Q
180° reversibile



Optional:
Rotore tipo DCR con profili in acciaio



Optional

Sella di attacco al braccio escavatore | Motore a pistoni cilindrata variabile VM 80 | Motore a pistoni cilindrata variabile VM55

kit elettroidraulico completo di cavo elettrico fino alla cabina dell'escavatore, per il controllo del cilindro idraulico sportello

Piede di appoggio (ROSTRO) consigliato per utilizzo su escavatori tipo RAGNO

Rotore DCR, profili in acciaio sistema limiter disponibile per tutte le versioni