

TFXL-C

TESTATA TRINCIANTE
FORESTALE PER MINI
ESCAVATORI



5.0 - 9.0 Ton	50 - 70 lt/min	Ø max 15 cm
----------------------	-----------------------	--------------------

Testata Trinciante per arbusti, fitta vegetazione e piccole piante, si applica su midi-escavatori con pesi da 5.0 a 9 tonnellate e potenza fino a 80 CV. Installabile anche su bracci decespugliatori professionali con pompa a pistoni. Taglio massimo 15 cm.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

Piastra in acciaio, non verniciata, per costruire la sella di attacco per escavatore, rotore ad utensili fissi COBRA con profili in acciaio (DCR) trasmissione a cinghie SPBX (3), telaio pesante rinvenuto con acciaio speciale, motore a pistoni da 34 cc. Tubi idraulici mt.2.00 lunghi, apertura sportello frontale idraulica. Rotore DCR con profili in acciaio di serie Valvola OSMA 3F - antishock - anticavitazione - lim. portata.

Informazioni tecniche

Modello	Codice	Larghezza di taglio cm.	Ingombro totale cm.	Peso kg.	Peso escavatore Ton.	Portata lt/min	Pressione bar	Utensili nr.
TFXL-C 80	645080							
		80	95	465	5.0 - 8.0	50-55	230-250	18
TFXL-C 100	645100	100	115	520	6.0 - 9.0	65-70	230-250	22

Utensili

COBRA utensile fisso 180° reversibile (2 lati) per erba e vegetazione fitta abbinato al rotore DCR con profili in acciaio



Optional

Sella di attacco al braccio escavatore	Rullo di appoggio posteriore (consigliato per utilizzo su bracci decespugliatori)	Motore a pistoni cilindrata variabile SAUER
Kit "Power" consistente in motore idraulico da 47cc e kit pulegge a 4 cinghie (per escavatori con portate oltre gli 85 lt)	Kit elettroidraulico completo di cavo elettrico fino alla cabina dell'escavatore, per il controllo del cilindro idraulico sportello	