



LINEA FORESTALE

SS/TRM

TRINCIATRICE FORESTALE PER PALE E MACCHINE SEMOVENTI DI ELEVATE PRESTAZIONI



2280 - 2490 Kg 	280 - 300 lt/min 	Ø max 30 cm
--------------------	----------------------	-----------------

Testata trinciante forestale, per cespugli, rami e alberi con un diametro massimo di 30 cm. per pale e macchine semoventi di elevate prestazioni, con circuito idraulico dedicato alla trinciatrice, con potenza da 200 a 300 CV.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

Sportello anteriore idraulico. Telaio robusto costruito con acciaio di altissima qualità (DOMEX 700-SS355) e doppie controlame. Doppia trasmissione con nr.12 Cinghie e nr.2 motori idraulici da 84 cc. Tubi flessibili con lunghezza di mt.2.50 Valvola anticavitazione (senza attacchi rapidi).

Informazioni tecniche

Modello	Codice	Larghezza di taglio cm. 	Ingombro totale cm. 	Peso kg. 	Potenza richiesta CV 	Portata richiesta lt/min 	Pressione di esercizio bar
SS-TRM 220	130220	220	260	2280	200-300	280-300	330-350
SS-TRM 240	130240	240	280	2490	200-300	280-300	330-350

Utensili

Utensile fisso con riporti al tungsteno Cod. Q - Rotore Q 180° reversibile	
Optional: Rotore tipo DCR con profili in acciaio	

Optional

kit elettroidraulico per controllo cilindro idraulico sportello frontale	Abbattirami meccanico regolazione manuale
Abbattirami idraulico	Motore idraulico a portata variabile VM 80 (x 2)
Rotore DCR, profili in acciaio sistema limiter disponibile per tutte le versioni	