

MINI SSK

TRINCIATRICE
PER MINI PALE



370 - 400 Kg



50 - 75 lt/min



Ø max 15 cm



Trincia forestale ideale per il taglio di arbusti, rovi e legna fino a 15 cm. Rotore DCR dotato di utensili fissi tipo K. Si applica a mini pale e pale compatte, ed è adatto per lavorazioni su terreni incolti, sottobosco e aree verdi in genere.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

Motore idraulico a pistoni 25 cc. Trasmissione a cinghie con nr. 3 cinghie dentate, cuscinetto con gabbia in bronzo, controlama interna, rotore costruito con tubo da 12,5 mm, piastra di copertura interna in Hardox 400 da 5 mm. Slitte con lamiera in Hardox - Valvola OSMA 3F 1- bypass 2- antishock 3- regolazione automatica portata olio. Abbattirami meccanico di serie.

Informazioni tecniche

Modello	Codice	Larghezza di taglio cm.	Ingombro totale cm.	Potenza richiesta CV	Peso kg.	Portata richiesta lt/min	Pressione di esercizio bar
MSSK 90	818090	90	108	35-50	370	50-75	200-250
MSSK 110	818110	110	128	35-50	400	50-75	200-250

Utensili

Denti fissi consigliati per il taglio di erba e vegetazione fitta max 12 cm. - Cod. ZPK0025
Rotore K1
33 pezzi modello 90 - 39 pezzi modello 110



Denti fissi consigliati per il taglio di erba e vegetazione fitta in presenza di terreno roccioso max 15 cm. - Cod. ZPK0026
Rotore K2
33 pezzi modello 90 - 39 pezzi modello 110



Rotore con profili in acciaio (DCR) per entrambi i tipi di utensile