

TSQ

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

С ВОМ 540-1000ОБ/МИН



850 - 1210 кг



60 - 130 лс



Ø среза 20 см



Мульчер лесной TSQ для тракторов, рассчитан на среднюю мощность носителя и высокую эффективность ротора. Идеален для удаления кустарников, веток, деревьев и растительности. Максимальный диаметр среза 20см. Для тракторов мощностью 60-130лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


Трехточечное заднее крепление ISO II кат для трактора с ВОМ 540-1000об/мин, поднятие/опускание дверки капота одним гидроцилиндром, усиленная рама из DOMEX 700-SS355 со сдвоенным шасси из HARDOX 400 и тройными контрножами. Редуктор мощностью 120лс с обгонной муфтой. Карданный вал gr.6 1"3/4 Z6 со срезным болтом. Ротор с фиксированными резцами Q (поворачиваются на 180°) или ножами COBRA (опция), толщина стенки ротора 12,5мм. Ременной двухсторонний привод XPB 4шт. Рама толкающая механическая. Боковые полозья из износостойкой стали. Двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Мощность трактора лс	Резцы шт	Ремни шт
TSQ 160	16816	160	182	850	60-80	33	4
TSQ 180	16818	180	202	960	70-90	39	4
TSQ 200	16820	200	222	1080	90-110	45	4
TSQ 230	16823	230	252	1210	110-130	51	4

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев D15-20см с карбидвольфрамовой впайкой
Арт. ZPQ123 - ротор Q -



COBRA нож два лезвия заточиваемый, д/кустов, ДКР D15-20см рекомендуется для DCR
Арт. ZPQ1296 - ротор С -



Опции

DCR ротор - система ограничения среза подходит для Q и С

Редуктор к ВОМ 1000об/мин

ОСМА ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ