



LIGNE AGRICOLE

TE/CP

TONDEUSES À FLÉAUX POUR L'HERBE, BUISSONS ET BRANCHES

POUR MIDI-PELLES
AUCUNE CONDUITE DE DRAINAGE NÉCESSAIRE



Tête de faucheuse à fléaux, pour couper l'herbe, les branches, les buissons, la végétation dense, adaptée aux midi-pelles de 9,0 à 15,0 tonnes et d'une puissance jusqu'à 120 CV. Max. diamètre de coupe 9 cm.

ÉQUIPEMENT STANDARD:

La tête de coupe est livrée avec une plaque en acier non peinte pour souder le support d'attelage de la pelle. Le moteur hydraulique est la version à piston fixe de 47 cc ou 55 cc. Chaque moteur hydraulique est équipé d'une vanne de dérivation (anticavitation). Préréglé en usine en fonction de la taille du moteur à piston monté. Chaque moteur à piston peut être utilisé sans le raccord de l'orifice de vidange, mais cela doit être spécifié lors de la commande, si la pelle n'a pas de conduite de vidange. Transmission par courroie avec 3 courroies XPB, rouleau arrière réglable, protection frontale avec chaînes et protection arrière avec caoutchouc.


Informations techniques

Modèle	Code	Largueur de coupe (cm)	Largueur extérieure (cm)	Poids (kg)	Excavatrice (t)	Débit l/min	Pression (bar)
TE/CP 120	64125	125	145	490	8.0 - 12.0	85 - 100	230 - 250
TE/CP 160	64160	160	185	630	10.0 - 15.0	85 - 100	230 - 250

Outils



Marteaux lourds pour patins, buissons, roseaux, Diam.max 8 cm.
Code ZP00002
Rotor G
10 -12 pièces



Couteaux pour graminées, buissons, roseaux
taille maximale 6 cm
Code. ZP293020
Rotor F
Kit 10 - 12 (x4)

Optionnel

Liaison flottante	Diviseur de débit d'huile 3/4"	Support d'attelage pour pelle	Version moteur à piston SANS VIDANGE
-------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------