



СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TE/CP

КОСИЛКА ДЛЯ ТРАВЫ, КУСТОВ И ВЕТОК

ДЛЯ СРЕДНИХ ЭКСКАВАТОРОВ

- * БЕЗ ДРЕНАЖА* -



8.0 - 15.0 тн	85 - 100 л/мин	Ø среза 8 см
---------------	----------------	--------------

Косилка TE/CP для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков среднего класса. Идеальная косилка для удаления растительности, кустов, веток, густых зарослей. Максимальный диаметр среза 8см. Для миди-экскаваторов весом 8-15тн мощностью до 130лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. Гидромотор поршневой V=47-55куб.см с антикавитационным клапаном (настраивается на заводе согласно V гидромотора). Защитная система из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный. Ременной привод ХРВ 3шт. Задний регулируемый по высоте каток D140мм. Ротор со сменными ножами или било-молотками. Спереди ротор защищен шторкой из цепей, а сзади резиновой сменной кромкой. L PВД=2м. *Каждый поршневой гидромотор может использоваться без дренажного выхода(по запросу)*.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Вес экскаватора тн	Гидропоток л/мин	Давление Бар
TE/CP 120	64125	125	145	490	8.0 - 12.0	85 - 100	230 - 250
TE/CP 160	64160	160	185	630	10.0 - 15.0	85 - 100	230 - 250

Расходные части

	Било-Молоток д/кустов и камыша D8см Арт. ZP00002 Ротор G 10 -12 шт		Нож д/кустов и камыша D6см Арт. ZP293020 Ротор F 10 - 12 связок (x4)
--	---	--	---

Опции

Плавающий крепеж	Разделитель гидропотока масла 3/4"	Экскаваторный адаптерный крепеж	Поршневой гидромотор бездренажная версия
------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ