



LIGNE FORESTIÈRE

TFM-C

BROYEUR FORESTIER POUR PELLE



Broyeur forestier pour couper l'herbe, les buis, les branches, la végétation dense et les petits arbres. Convient sur pelle de 15,0 à 20,0 tonnes, avec une puissance maximale de 180 CV, Max. diamètre de coupe 25 cm.

ÉQUIPEMENT STANDARD:

Plaque inférieure en acier non peinte, pour construire le support d'attelage de la pelle, couteau fixe Cobra avec système limiteur DCR sur rotor, transmission avec nr. Entraînement à 5 courroies. Les tailles de moteur à piston disponibles sont de 55 ou 64 cc. Chaque moteur hydraulique est équipé d'une vanne principale OSMA spéciale à 3 fonctions, appelée 3F, By-pass (anticavitation), anti-choc (régulée à 300 bar) et régulation du débit d'huile. Préréglé en usine en fonction de la taille du moteur à piston monté. Chaque moteur à piston peut être utilisé sans le raccord de l'orifice de vidange, mais cela doit être spécifié lors de la commande, si la pelle n'est pas équipée du système de conduite de vidange. Porte hydraulique frontale.

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm)	Largeur extérieure (cm)	Poids (kg)	Excavatrice (t)	Débit l/min	Pression (bar)	Nombre de dent.	Diam. du tube mm	Diam. du rotor mm
TFM-C 100	660100	105	125	930	14.0 - 16.0	110-120	270-300	22	323	510
TFM-C 130	660130	130	150	980	15.0 - 20.0	110-120	270-300	26	323	510
TFM-C 160	660160	160	180	1040	16.0 - 20.0	110-120	270-300	30	323	510

Outils

COBRA Sharptooth 180° réversible (2 côtés)
pour l'herbe et la végétation dense
Rotor DCR avec limiteur de disque



Optionnel

Support d'attelage pour pelle

Moteur hydraulique à cylindrée variable VM 80

Moteur hydraulique à cylindrée variable VM55

Vanne électro-hydraulique avec câble dans la cabine pour la commande du cylindre de porte

Support de pied, pour pelle grimpante (araignées)