



240 - 560 Kg



35 - 100 lt/min



180 - 250 bar



La ligne SS, broyeur à fléaux, coupe l'herbe, les branches et les petits arbres jusqu'à 5 cm de diamètre. Ces machines conviennent aux petites mini-chargeuses, mini-chargeuses, à faible débit d'huile. L'utilisation principale est l'entretien de petits espaces verts, de parcs ou de bords de route. Ils peuvent être montés sur des machines pesant entre 0,65 tonne et 2,0 tonnes.

**ÉQUIPEMENT STANDARD:**

Plaque d'attelage adaptateur pour mini-chargeur ou mini-chargeuse, DP et TP ont les motoréducteurs en fonte montés directement sur le rotor, TPC ont les courroies de transmission avec moteur hydraulique à piston. Tuyaux avec raccords rapides plats.

**Informations techniques**

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm) 	Poids (kg) 	Débit l/min 	Puissance requise CV 	Pression metre la barre 
SS-DP 100	820100	100	240	35-50	30-40	180
SS-DP 120	820120	120	280	45-60	30-40	180
SS-TP 150	830150	150	345	60-85	40-60	200-220
SS-TPC 160	835160	160	490	70-90	50-70	200-250
SS-TPC 190	835190	190	560	80-100	60-80	200-250

**Outils**

	Couteaux multi-usages pour herbe et buissons taille max 3 cm. Code ZP293016 Rotor A - standard -		Couteaux polyvalents en « Y » pour l'herbe, les buissons et les arbustes taille maximale 4 cm Code ZP293003 Rotor B - en option -
	Couteaux « spatules » polyvalents pour l'herbe, les buissons et le bois taille maximale 5 cm Code ZP137001 Rotor C - en option -		Couteaux multi-usages en « Y » pour l'herbe et les buissons taille maximale 2 cm. Code ZP322008 Rotor A3

**Optionnel**

Support de liaison flottante DP100-120

Support de liaison flottante TP-TPC