



LIGNE FORESTIÈRE

SS/TFF

BROYEUR FORESTIER POUR
GROSSE CHARGEUSE COMPACTE
ET GROS CHARGEUR

- AUCUNE CONDUITE DE VIDANGE REQUISE -



1490 - 1890 Kg	120 - 140 lt/min	Ø max 25 cm
----------------	------------------	-------------

Broyeur forestier, pour buissons, branches et petits arbres, pour couper max. diamètre de 25 cm, pour mini-chargeuse BIG, avec système hydraulique à haute performance et débit d'huile élevé, avec puissance de 110 CV à 160 CV.

ÉQUIPEMENT STANDARD:

Capot avant hydraulique. Châssis plus solide construit en acier de très haute qualité (DOMEX 700-SS355) et double contre-lames. Moteur à piston sans vidange de 64cc. Rotor type Q à dents fixes. Transmission à courroie unique (5). Tuyaux de 2,5 mt. (sans raccords rapides). 3F - Vanne OSMA - 1- by-pass 2- antichoc 3- régulation automatique du débit d'huile. Manomètre pour contrôler la pression pendant le fonctionnement du broyeur.

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm)	Largeur extérieure (cm)	Poids (kg)	Puissance requise CV	Débit l/min	Pression (bar)
SS/TFF 180	830180	180	205	1490	110-150	120-140	270-300
SS/TFF 200	830200	200	225	1680	110-150	120-140	270-300
SS/TFF 220	830220	220	250	1890	110-150	120-140	270-300

Outils

Dent fixe avec insert en carbure pour végétation forte et arbres Code Q Rotor - 180° réversible (2 côtés)		
Optionnel: Rotor DCR avec profilés en acier		

Optionnel

Vanne électro-hydraulique avec câble dans la cabine pour la commande du cylindre de porte	Châssis de poussée mécanique	Châssis de poussée hydraulique
Moteur hydraulique à cylindrée variable VM55	Moteur hydraulique à cylindrée variable VM 80	
Système de rotor limiteur DCR disponible pour toutes les versions		