



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

# TFK МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ

-\*БЕЗ ДРЕНАЖА\*-



2.0 - 6.0 тн	20 - 50 л/мин	Ø среза 10 см
--------------	---------------	---------------

Мини-мульчер лесной TFK - самый маленький мульчер в мире, для удаления травы, кустов, деревьев, п оросли. Подходит также для стреловых косилок с давлением не более 230Бар. Максимальный диаметр среза 10см. Для мини-экскаваторов весом 2-6тн с мощностью до 60лс.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. DCR-ротор с резцами К. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи для получения минимальной фракции мульчи. TFK50 имеет механический капот и прямой привод к ротору от гидромотора V=12-14-16см<sup>3</sup> в чугунном корпусе. TFK70-90 имеет поршневой гидромотор V=12-20см<sup>3</sup> с антикавитационным клапаном (настройка на заводе согласно V гидромотора), ременной привод ХРВ 2шт, и гидроцилиндр\*\* на открытие капота с помощью доп.гидролинии 2РВД 3/8". Двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора. Подшипники установлены внутри ротора. Регулируемые по высоте опорные салазки. L РВД=2м. \*Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).\*

### Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Вес экскаватора тн	Гидропоток л/мин	Давление Бар	Резцы шт	Ø Ротора мм	Ø по зубу мм
TFK 50	625050	50	68	220	2.0 - 3.0	20-30	190-200	21	200	360
TFK 70	625070	70	88	285	3.5 - 5.0	25-35	230	27	200	360
TFK 90	625090	90	108	380	4.0 - 6.0	40-50	230	31	200	360

### Расходные части

К1 Резец однозубый д/кустов и деревьев 10-12см Арт. ZPK0025 -Ротор К1-DCR	
DCR ротор - система ограничения среза	

### Опции

Разделитель гидропотока масла 1/2"	Экскаваторный адаптерный крепеж
** (если нет доп.гидролинии) Электروهидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	Регулируемый по высоте задний каток (подходит для стреловых косилок)

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ