



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

# TFL-C

## МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ СРЕДНИХ ЭКСКАВАТОРОВ

-\*БЕЗ ДРЕНАЖА\*-



9.0 - 15.0 тН	90 - 100 л/мин	Ø среза 15 см
---------------	----------------	---------------

Мульчер лесной TFL-C для удаления густых зарослей, кустов, деревьев. Максимальный диаметр среза 15см. Для экскаваторов весом 9-15тн с мощностью до 120лс.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. DCR-ротор с ножами Cobra. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи для получения минимальной фракции мульчи за один подход. Ременной привод XPB 5шт. Поршневой гидромотор V=47-56см³. Каждый гидромотор имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный); \*oil flow divider - автоматическая донастройка гидропотока масла. Настраивается на заводе согласно V гидромотора. L PВД=2м. Гидравлическое\*\* открытие капота с помощью доп.гидролинии 2РВД3/8". Шторка (2ряда) из стальной цепи д/защиты ротора. Регулируемые по высоте опорные салазки. \*Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).\*

### Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Вес экскаватора тН	Гидропоток л/мин	Давление Бар	Ножи шт	Ø Ротора мм	Ø по зубу мм
TFL-C 100	650100	105	125	780	9.0 - 11.0	90-100	250-270	22	323	510
TFL-C 130	650130	130	155	825	12.0 - 15.0	90-100	250-270	26	323	510

### Расходные части

COBRA нож два лезвия затачиваемый, д/кустов и деревьев, ДКР 15-20см  
Арт. ZPQ1296 - ротор C - DCR



### Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж	VM 56 гидромотор с регулируемым рабочим объемом
** (если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	Опора для экскаватора-паука

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ