



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TFL-Q

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ СРЕДНИХ ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



Мульчер лесной TFL-Q для удаления густых зарослей, кустов, деревьев. Максимальный диаметр среза 20см. Для экскаваторов весом 9-15тн с мощностью до 120лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. Ротор с резцами Q. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи для получения минимальной фракции мульчи за один подход. Ременной привод XPB 5шт. Поршневой гидромотор V=47-56см³. Каждый гидромотор имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный; *oil flow divider - автоматическая донастройка гидротока масла. Настраивается на заводе согласно V гидромотора. L PВД=2м. Гидравлическое** открытие капота с помощью доп.гидролинии 2PВД3/8". Шторка (2ряда) из стальной цепи д/защиты ротора. Регулируемые по высоте опорные салазки. *Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).*

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Вес экскаватора тн	Гидротокок л/мин	Давление Бар	Резцы шт	Ø Ротора мм	Ø по зубу мм
TFL-Q 100	655100	105	125	795	9.0 - 11.0	90-100	250-270	22	323	510
TFL-Q 130	655130	130	155	840	11.0 - 15.0	90-100	250-270	26	323	510

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев 15-20см с карбидвольфрамовой впайкой Арт. ZPQ123 - ротор Q -	
DCR-ротор опция	

Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж	VM 56 гидромотор с регулируемым рабочим объемом
** (если нет доп. гидролинии) Электروهидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	Опора для экскаватора-паука
DCR ротор - система ограничения среза подходит для Q и C	

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ

www.osmasas.com