



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TFM-C

МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



14.0 - 20.0 ТН 110 - 120 л/мин Ø среза 25 см

Мульчер лесной TFM-C для удаления густых зарослей, кустов, деревьев. Максимальный диаметр среза 25см. Для экскаваторов весом 14-20тн с мощностью до 150лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. DCR-ротор с ножами Собра. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Внутренняя рама с двойным кожухом из HARDOX 400. Контрножи для получения минимальной фракции мульчи за один подход. Ременной привод XPB 5шт. Поршневой гидромотор V=56см³. Каждый гидромотор имеет имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный; *oil flow divider - автоматическая донастройка гидротока масла. Настраивается на заводе согласно V гидромотора. L РВД=2,5м. Гидравлическое** открытие капота с помощью доп.гидролинии 2РВД3/8". Шторка (2ряда) из стальной цепи д/защиты ротора. Регулируемые по высоте опорные салазки. *Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).*

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Вес экскаватора тн	Гидропоток л/мин	Давление Бар	Ножи шт	Ø Ротора мм	Ø по зубу мм
TFM-C 100	660100	105	125	930	14.0 - 16.0	110-120	270-300	22	323	510
TFM-C 130	660130	130	150	980	15.0 - 20.0	110-120	270-300	26	323	510
TFM-C 160	660160	160	180	1040	16.0 - 20.0	110-120	270-300	30	323	510

Расходные части

COBRA нож два лезвия затачиваемый, д/кустов и деревьев, ДКР 15-20см
Арт. ZPQ1296 - ротор C - DCR



Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж	VM 56 гидромотор с регулируемым рабочим объемом	VM 84 гидромотор с регулируемым рабочим объемом
**(если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины		Опора для экскаватора-паука

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ