



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TFM-Q МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



HARDOX
IN MY BODY



Мульчер лесной TFM-Q для удаления густых зарослей, кустов, деревьев. Максимальный диаметр среза 30см. Для экскаваторов весом 14-20тн с мощностью до 180лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. Ротор с резцами Q. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Внутренняя рама с двойным кожухом из HARDOX 400. Контрножи для получения минимальной фракции мульчи. Ременной привод XPB 5шт. Поршневой гидромотор V=47-55см³. Каждый гидромотор имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный;* oil flow divider - автоматическая донстройка гидротока масла. Настраивается на заводе согласно V гидромотора. L РВД=2,5м. Гидравлическое** открытие капота с помощью доп.гидролинии 2РВД3/8". Шторка (2ряда) из стальной цепи д/защиты ротора. Регулируемые по высоте опорные салазки. *Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).*

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Вес экскаватора тн	Гидропоток л/мин	Давление Бар	Резцы шт	Ø Ротора мм	Ø по зубу мм
TFM-Q 100	680100	105	125	950	14.0 - 16.0	120-130	270-300	22	323	510
TFM-Q 130	680130	130	150	1020	15.0 - 20.0	120-130	270-300	26	323	510
TFM-Q 160	680160	160	180	1120	15.0 - 20.0	120-130	270-300	30	323	510

Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев 15-20см с карбидвольфрамовой впайкой Арт. ZPQ123 - ротор Q -	
DCR-ротор опция	

Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж	VM 56 гидромотор с регулируемым рабочим объемом	VM 84 гидромотор с регулируемым рабочим объемом
**(если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины		Опора для экскаватора-паука
DCR ротор - система ограничения среза подходит для Q и C		

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ