

# TFS-Q

## МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ МОЩНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ

-\*БЕЗ ДРЕНАЖА\*-



20.0 - 25.0 тн	170 - 180 л/мин	Ø среза 40 см
----------------	-----------------	---------------

Мульчер лесной TFS-Q для удаления густых зарослей, кустов, деревьев. Максимальный диаметр среза 40см. Для экскаваторов весом 20-25тн с мощностью до 180лс.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. Ротор с резцами Q. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Внутренняя рама с двойным кожухом из HARDOX 400. Контрножи для получения минимальной фракции мульчи за один подход. Ременной привод XPB 5шт. Поршневой гидромотор V=63-84см<sup>3</sup>. Каждый гидромотор имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный; \*oil flow divider - автоматическая донастройка гидропотока масла. Настраивается на заводе согласно V гидромотора. L PВД=2,5м. Гидравлическое\*\* открытие капота с помощью доп.гидролинии 2РВД3/8". Шторка (2ряда) из цепи д/защиты ротора. Регулируемые по высоте опорные салазки. \*Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).\*

### Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Вес экскаватора тн	Гидропоток л/мин	Давление Бар	Резцы шт	Ø Ротора мм	Ø по зубу мм
TFS-Q 130	690130	130	150	1370	20.0 - 25.0	170-180	300-320	26	323	510
TFS-Q 160	690160	160	180	1540	25.0 - 25.0	170-180	300-320	30	323	510

### Расходные части

Q Резец четырехзубый д/деревьев 15-20см с карбидвольфрамовой впайкой Арт. ZPQ123 - ротор Q -	
DCR-ротор опция	

### Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж	VM 84 гидромотор с регулируемым рабочим объемом
**(если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	
DCR ротор - система ограничения среза подходит для Q и C	

**OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ**