



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TFXL-C МУЛЬЧЕР ЛЕСНОЙ ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



Мульчер лесной TFXL-C для удаления зарослей, кустов, мелких деревьев. Максимальный диаметр среза 15см. Для мини-экскаваторов весом 5-9тн с мощностью до 80лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. DCR-ротор с ножами Cobra. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи для получения минимальной фракции мульчи за один подход. Ременной привод XPB 3шт. Поршневой гидромотор V=25-34см³. Каждый гидромотор имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный; *oil flow divider - автоматическая донастройка гидропотока масла. Настройка на заводе согласно V гидромотора. L PВД=2м. Гидравлическое** открытие капота с помощью доп.гидролинии 2РВД3/8". Шторка (2ряда) из стальной цепи д/защиты ротора. Регулируемые по высоте опорные салазки. *Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).*

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Вес экскаватора тн	Гидропоток л/мин	Давление Бар	Ножи шт	Ø Ротора мм	Ø по зубу мм
TFXL-C 80	645080	80	95	465	5.0 - 8.0	50-55	230-250	18	245	420
TFXL-C 100	645100	100	115	520	6.0 - 9.0	65-70	230-250	22	245	420

Расходные части

COBRA нож два лезвия затачиваемый, д/кустов и деревьев, ДКР 15-20см Арт. ZPQ1296 - ротор C - DCR



Опции

Экскаваторный адаптерный крепеж	Регулируемый по высоте задний каток (подходит для стреловых косилок)	SAUER VM 45 гидромотор с регулируемым рабочим объемом
К-кт Power: гидромотор V=47см³ и 4х-ременной шкив для экскаваторов с гидропотоком свыше 85л/мин	**(если нет доп.гидролинии) Электрогидравлический клапан с электрокабелем д/управления открывания капота из кабины	

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ