



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

SS/CL

КОСИЛКА
НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК
НА КОМПАКТНЫЙ ПОГРУЗЧИК

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-



790 - 980 кг	50 - 120 л/мин	Ø среза 10 см
--------------	----------------	---------------

Косилка SS/CL фронтальная на носитель с высоким гидротоком. Разработана специально для интенсивных работ скоса травы, зарослей и кустов в парках и небольших насаждениях, вдоль дорог. Специальная конструкция гарантирует превосходный результат удаления растительности. Максимальный диаметр среза 10см. Для носителей весом 2,0-6,0тн мощностью 70-100лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Крепеж для быстросъёмного соединения мини-погрузчика. Мощный ротор с било-молотками, толщина стенки: CL150=12,5мм; CL180=16мм. Поршневой гидромотор V=47см³. Каждый гидромотор имеет защитную систему из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный. Oil flow divider делитель гидротока масла, автоматическая донастройка (калибрует Завод). Манометр контроля гидродавления. Ременной привод ХРВ 4шт. Задний регулируемый каток D=170мм. Опорные сменные салазки. Гидравлическое открытие капота позволяет удалять деревья высотой более 3м. Электрогидроуправление капотом Deutsch plug 8(14)Pin. Двухрядные контрножи Hardox 400. L РВД=1,5м с БРС. *Каждый гидромотор может использоваться без дренажа (по запросу).*

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Вес кг 	Гидроток л/мин 	Мощность носителя лс 	Давление Бар 	Било-Молотки шт
SS-CL 150	810150	150	790	50-90	70-90	210-230	12
SS-CL 180	810180	180	980	80-120	70-100	210-230	16

Расходные части

Износостойкий било-молоток для травы, кустарников, и деревьев D10см
Арт. ZP0007
Ротор М - стандарт -



Опции

Рама автоматического самовыравнивания

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ

www.osmasas.com